

Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung

# 574 De-Flex™ ESD Nitrile FR



Trockene Umgebung - Hohe Beanspruchung

# 574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

Diese 45 cm x 45 cm Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen. Einfache Verlegung und Doppelverriegelung der praktischen individuellen Fliesen, die von Wand zu Wand oder als Insellösung in allen Richtungen und Formen verlegt werden können.

Die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt. Beliebte Rautenprofil-Oberfläche bietet eine gute Bodenhaftung, erlaubt einfache Drehungen und Bewegungsfreiheit bei dynamischen Arbeitsplätzen. Erhältlich mit Grip Step® II für extrem rutschige Bereiche. Erweitertes Ramp System verhindert Stolpern und erlaubt Zugriff von Radfahrzeugen. Das Kantenleistensystem kann außerdem Innen- und Außenkanten abdecken.

#### Empfohlener Gebrauch:

- Hohe Beanspruchung
- Trockene industrielle umgebungen
- Für das Verlegen an ESD Arbeitsplätzen, Logistik Warenhäusern, Packstationen und einzelnen Arbeitsplätzen.

#### Spezifikationen:

- Ableitende Matte aus 100% Nitril-Gummi
- Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 13,2 kg/m<sup>2</sup>
- Brandschutzklasse : EN 13501-1 Bfl-S1
- Rutsch Bewertung: R10
- Besonderheiten: Frei von DOP,DMF und ozonabbauenden Substanzen , silikon- und schwermetallfrei, Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze, Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ω, Rp 10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ω, Auf Wunsch mit Erdungskabel

#### Empfohlenes Zubehör:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

#### Abmessungen:

- 45 cm x 45 cm

#### Farben:

- Schwarz

#### Reinigungsanmerkung:

- Täglich mit einem Besen abfegen



#### PRODUKT PRÜFUNG




## 574 De-Flex™ ESD Nitrile FR (schwarz)

Art. Nr.	Abmessungen	Gewicht kg
574S1818BL	45 cm x 45 cm	3,3




## Empfohlenes Zubehör:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile



## Stecksystem:

- Kundenspezifische Designs für spezielle Arbeitsplätze sind möglich und vorab erhalten Sie eine CAD-Zeichnung zur Freigabe.



# 574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

<b>Einsatzbereich</b>	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
<b>Type</b>	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
<b>Beschreibung</b>	Modular Gummi Stecksystem Matte mit Tränenoberfläche in 45 cm x 45 cm für hohe Beanspruchung
<b>Kategorie</b>	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
<b>Empfohlener Gebrauch</b>	Trockene Umgebung Hohe Beanspruchung
<b>Farben</b>	Schwarz
<b>Kanten</b>	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Material</b>	Ableitende Matte aus 100% Nitril-Gummi
<b>Prozess</b>	Formpressen
<b>Gesamtgewicht</b>	13,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Stärke</b>	19 mm

## TESTS

<b>Brandschutzklasse</b>	EN 13501	EN 13501-1 Bfl-S1
<b>Rutsch Bewertung</b>	DIN 51130	R10

## ABMESSUNGEN

Abmessungen	Ganze Rollen	Längen auf Maß
45 cm x 45 cm		

Zu beziehen bei:  
<https://matten-zuschnitt.at>  
[info@matten-zuschnitt.at](mailto:info@matten-zuschnitt.at)  
Tel: 0049 6359 9611906  
Fax: 0049 6359 9611907